

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 200 mm. Tapa con tornillos.

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 200 mm. Tapa con tornillos. Profundidad 60 mm. 20 entradas para tubo Ø 40 mm. Un tabique de separación.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	300x200x60
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	20 x Ø 40
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70°C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220007185
Código EAN envase	8423220007185
Código EAN embalaje	18423220007182
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	23
Uds. Pallet	345
Medidas Embalaje cm	59,8x59x37,5
Peso unitario (gr)	555
Peso Envase (Kg)	0,56
Peso Embalaje (Kg)	13,93
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.41MB\)](#)