

Portalámparas E-14 .Conexión con tornillos. 2A 250V. Cuerpo roscado con tope.

Portalámparas E-14 .conexión decon tornillos. 2A 250V. Cuerpo roscado con tope.Entrada roscada M10-100, con tope de seguridad. Con tornillo bloqueante anti-rotación en la cúpula. Material termoplástico color blanco.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Tensión	250 V~
Corriente	2 A
Sistema de fijación	M10/100
Cuerpo roscado	Sí
Potencia máxima	80W
Color	Blanco
Longitud de esparrago roscado en prensaestopas	sí

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60238:2018
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237087
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220002449
-------------------	---------------

Código EAN embalaje	18423220002446
---------------------	----------------

Uds. Envase	45
-------------	----

Uds. Embalaje	360
---------------	-----

Uds. Pallet	17280
-------------	-------

Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
-------------------	-------------

Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
---------------------	------------

Peso unitario (gr)	21
--------------------	----

Peso Envase (Kg)	1,03
------------------	------

Peso Embalaje (Kg)	8,55
--------------------	------

Código arancelario	85366110
--------------------	----------

Croquis

