

Proyector LED Mondir con sensor de movimiento



Referencia	202610011	202610012	202610013
Descripción	Proyector LED Mondir	Proyector LED Mondir	Proyector LED Mondir
Potencia	10W	30W	50W
Lúmenes útiles (120°)	735Lm	2510Lm	4280Lm
Lúmenes nominales (360°)	830Lm	2950Lm	5200Lm
Ángulo apertura	120°	120°	120°
Temperatura (K)	6500K / Luz fría	6500K / Luz fría	6500K / Luz fría
Color	Negro	Negro	Negro
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	45mA	130mA	220mA
On / Off	20.000	20.000	20.000
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Longitud cable	30cm	30cm	30cm
Tipo cable	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	133x55x113mm	177x56x143mm	195x57x178mm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Embalaje	40	40	40

