

CAJAS DE PULSADORES RHHJ9

Sin equipar IP65

Normativas internacionales	IEC60947-3
Aprobación	CE
Tensión de aislamiento nominal U_i (V)	400
Corriente nominal convencional I_{th} (A)	10
Tensión de servicio nominal U_e (V)	110, 230, 400
Corriente de funcionamiento nominal I_e (A)	EN AC-15:2.5 para 400V, 4.5 para 230V
	EN DC-13: 0.3 para 230V, 0.6 para 110V
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente del aire (°C)	-5 a +40, máx 95% de humedad
Temperatura de almacenamiento (°C)	-30 ~ +65
Altitud máxima de operación (metros)	2000



Descripción	Nº de elementos	Color	Referencia
Caja de pulsador	1		RHHJ91G
	2		RHHJ92G
	3		RHHJ93G
	4		RHHJ94G
	5		RHHJ95G
	6		RHHJ96G



Descripción	Nº de elementos	Color	Referencia
Caja de pulsador	1		RHHJ91Y
	2		RHHJ92Y
	3		RHHJ93Y
	4		RHHJ94Y
	5		RHHJ95Y
	6		RHHJ96Y

Sin equipar IP65

